



熱風発生炉・熱風発生装置・燃焼炉  
参考フロー6

→戻る

※炉内温度計※2ヶとする

※火炎監視ダブルとする

※既設オリフィス流量計・エア  
熱電対不取替

NO.	名 称	数量	仕 様
○ 1	メインバーナー	3	EXA-6ATV
○ 2	パイロットバーナーアッセンブリ	3	PBX-3
○ 3	コントロールモーター	1	CM-300RPH/L
○ 3'	コントロールモーター	1	ECM3000F2130
○ 4	バタフライ弁	1	CDF-250TSL-BRJS
○ 5	バタフライ弁	1	SVP-80
○ 6	バタフライダンパ	1	HDF-10B
○ 6'	バタフライダンパ	3	HDF-6B
○ 7	バタフライダンパ	1	HD-1B
○ 8	電磁弁	1	HK1-E-80J
○ 8'	電磁弁	3	VLA-50
○ 9	LPGストップ弁	3	ボール弁 15A
○ 10	バイパス電磁弁	3	VNA-15
○ 11	圧力計	9	
○ 12	LPGストップ弁	3	ボール弁 10A
○ 13	LPGストップ弁	1	ボール弁 20A
○ 14	LPGストップ弁	3	ボール弁 50A
○ 14'	LPGストップ弁	1	ボール弁 80A
○ 15	リミテイングバルブ	3	LV-50
○ 16	器具ガバナ	3	A13N-1
○ 17	ウルトラビジョン	6	AUD100
○ 18	圧カスイッチ	3	DG-150U
○ 19	燃焼ブロー	1	CTF-ANO. 4
○ 20	排ガス冷風吹込ブロー	1	STB-600
○ 21	熱交換器	1	HR750-45N34-328
○ 22	煙道遮断用空圧ダンパ	1	
○ 23	冷却弁(UV用)	3	1/4B
○ 24	煙道バイパス遮断用空圧ダンパ	1	
○ 25	オリフィス流量計(LPG)	3	50A
○ 26	電磁弁	3	AB4X037
○ 27	器具ガバナ	3	A20N-1
○ 28	バイパスダンパ	3	HDG-20

○ 取替機器

取替機器・範囲

① 熱風発生装置用バーナー

② パイロットバーナー

鍛造炉用熱風発生装置

燃料; LPG (ブタン)  
温度; 1300度  
制御; 温度比例制御  
耐火; 1600 SW  
ケーシング; SS  
運転; 24時間以上連続  
熱風発生装置用バーナー x 3台  
バッチ式扉